

Ecoprimer®



Pintura Asfáltica Imprimante

Pintura de imprimación para el pegado de membranas de calentar y cintas asfálticas autoadhesivas a base agua compuesta por asfalto modificado y aditivos sin disolventes, con bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles (COV), para aplicación en frío sobre superficies de hormigón, mortero, mampostería y fibra de vidrio.



Imprimación para pegado de membranas asfálticas y cintas autoadhesivas. Código 310947- 310950 - 310952

Ventajas

- Listo para usar.
- Fácil manejo y aplicación.
- Buena adherencia y alta resistencia.
- No agresivo con el medio ambiente y se puede aplicar en interiores.

Usos

Ecoprimer es utilizado como imprimación para sustrato en áreas que recibirán impermeabilización con membranas y cintas asfálticas.

Preparación de la superficie

El área en la que habrá de aplicarse debe estar limpia, seca y regular, conforme a su utilización.

Herramientas Rodillo para pintar de lana de pelo corto.

Aplicación del Producto

El producto Ecoprimer se aplica puro, con brocha o rodillo de lana en una sola mano, esperando su secado un periodo mínimo de 6 horas antes de aplicar el sistema impermeabilizante.

El producto debe homogeneizarse antes y durante la aplicación.

Restricciones de Uso

No aplicar en tiempo de lluvia y sustrato húmedo. También se debe evitar su aplicación sobre marcaciones existentes como pinturas, termoplásticos y otro tipo de impermeabilizantes no compatibles.

Áreas expuestas a los elementos.

ECOPRIMER	ENVASE	Rendimiento
Aplicación como Primer	Frasco 1 Litro	2.5 m ²
	Galon 3.6 Litros	9.0 m ²
	Balde 18 Litros	45 m ²
	Turriel 200 Litros	500 m ²