



# Viaflex Fita

Membrana asfáltica recubierta con aluminio flexible.

## 1. Descripción

Viaflex Fita es una cinta impermeable autoadhesiva compuesta de una camada de adhesivo asfáltico, recubierta con una lámina de aluminio flexible y protegida por una película plástica. Material de fácil aplicación que actúa proporcionando solución inmediata en reparaciones, goteras e infiltraciones.

## 2. Ventajas

- Aplicación rápida y fácil.
- Impermeable y resistente al agua.
- Buena resistencia a los rayos solares.
- Flexible.
- Adherencia en la mayoría de los materiales utilizados en la construcción civil, como hormigón, morteros, ladrillos, tejas, aluminio, etc.
- No requiere el uso de herramientas especiales para la aplicación.

## 3. Usos

- Tejas (metálicas: fibrocemento y hormigón);
- Babetas y canaletas metálicas;
- Protección de tubería de PVC expuesta al tiempo;
- Ductos de ventilación y aire acondicionado;
- Cantoneras, furgonetas, carrocerías;
- Barraca de camping;
- Sellado de las sobreposiciones de sistema de impermeabilización.

## 4. Instrucciones de Uso

Comience removiendo las partes sueltas y las impurezas. Retire la película plástica de la cara adhesiva de **Viaflex Fita** y aplique firmemente apoyando con mayor vigor en los bordes.

Para superficies porosas, se recomienda imprimir con tinta betuminosa **Viabit**, **Adeflex** o **Ecoprimer** y aguardar secar por mínimo 6 horas. Proceda a la colocación de **Viaflex Fita** normalmente.

**Viaflex Fita** no es recomendada para superficies sujetas a las altas temperaturas.

Para mejor performance, **Viaflex Fita** debe ser aplicada cuando la temperatura ambiente esté encima de 20 °C.

## 5. Restricciones de Uso

- No utilice en sustitución de babetas metálicas.
- Áreas sujetas a grandes temperaturas como área interna de barbacoas;
- No aplicar con tiempo frío, lluvioso y/o sustrato mojado;

## 6. Envases

Ancho	Largo	Area total
0,05 m	10 m	0,5 m <sup>2</sup>
0,10 m	10 m	1,0 m <sup>2</sup>
0,15 m	10 m	1,5 m <sup>2</sup>
0,20 m	10 m	2,0 m <sup>2</sup>
0,30 m	10 m	3,0 m <sup>2</sup>
0,45 m	10 m	4,5 m <sup>2</sup>
0,94 m	10 m	9,4 m <sup>2</sup>

## 7. Validez / Almacenamiento

Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación en los envases originales intactos, en local cubierto y seco, ventilado y alejado de fuentes de calor.

## 8. Recomendaciones de Seguridad

Antes de iniciar los trabajos consultar la FISPQ (Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos), disponible en [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br)

Utilice EPI's adecuados como guantes y mascara de protección facial, botas impermeables y lentes de seguridad.

Mantener el producto fuera del alcance de niños y animales domésticos.

En caso de contacto con la piel, lavar la región con agua y jabón neutro.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua potable en abundancia por mínimo 15 minutos y buscar orientación médica.

En caso de eventual irritación de la piel, ojos o ingesta del producto, buscar orientación médica, informando sobre el tipo de producto.

En caso de ingesta, no inducir el vómito y busque auxilio médico inmediatamente.

## 9. Cuidados Ambientales

No descarte el producto o envases en el medio ambiente. Realizar la disposición final de los residuos de forma adecuada conforme la legislación ambiental local vigente y reglamentación aplicable de acuerdo con las características del producto o material.

Para mayores detalles, consultar las fichas de seguridad (FISPQ) de los productos citados en [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br)

*Nota: Las informaciones contenidas en esta ficha están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Advertimos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, que no están bajo nuestros cuidados. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipamiento y de la superficie a ser revestida. No asumimos cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y al desempeño de cualquier naturaleza debido al uso inadecuado del producto. Por más aclaraciones consultar a nuestro departamento técnico.*

*Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso.*