

CONTRA UMIDADE

Aditivo para mortero

DESCRIPCIÓN

Aditivo impermeabilizante mineral que, mezclado con morteros u hormigones, proporciona impermeabilidad, actuando por capilaridad hidrofugante, interrumpiendo así la formación de humedad en las zonas bajo rasante.

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Aspecto	Líquido
Cor	Blanco
pH a 25°C	4,0 a 6,5
Densidad a 25°C	1,000 a 1,050 g/ml
Viscosidad Brookfield (F2/50 rpm, 25°C)	100 a 600 cPs
pH	10,0 a 12,0

VANTAGENS

- Aplicación simple y fácil;
- No altera el tiempo de cura de morteros u hormigones;
- Eficiencia permanente. No pierde sus características a lo largo del tiempo.

USOS

- Piscinas enterradas;
- Subsuelos;
- Pozos de ascensores;
- Cimientos y fundaciones;
- Muros de contención;
- Revoques externos;
- Caja de agua enterrada.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación del producto

Homogeneizar el producto antes de utilizarlo.

Disuelva Counter Humidity en agua, amasando uniformemente, sin dejar grumos.

Aplicación del producto

Aplicar la 1ª capa de mortero con un espesor de 1 cm. Aplicar 2 ó 3 manos más de mortero Contra Humedad, pero no superar las 4 horas entre una mano y otra del mortero.

Utilizar llana o llana como herramientas de aplicación.

CONSUMO

CONTRA UMIDADE	CONSUMO
Mortero Impermeabilizante	2 litros de Contra Umidade para 50kg de cemento
Hormigón Impermeável	0,5 litros de Contra Umidade para 50kg de cemento

Nota: por cada centímetro de espesor de mortero, el consumo es de aproximadamente 0,18 litros/m².

EMBALAJE / APILAMIENTO

EMBALAJE	APILAMIENTO
Botella de 1 kg	Máximo 4 unidades
Galón com 3,6 kg	Máximo 4 unidades
Cubo com 18 kg	Máximo 4 unidades
Caja de 18 litros (36 bolsas de ½ litro)	Máximo 4 unidades
Bidón de 200 Kg	No apilar

VALIDEZ / ALMACENAMIENTO

Veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de fabricación en el embalaje original y en buen estado, en lugar cubierto, seco, ventilado y alejado de fuentes de calor.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Antes de comenzar el trabajo, consulte la FISPQ (Hoja de Información de Seguridad para Productos Químicos), disponible en nuestra página de inicio www.viapol.com.br.

Utilice los EPI adecuados, como guantes y máscara de protección facial, botas impermeables y gafas de seguridad.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.

En caso de contacto con la piel, lavar la zona con agua y jabón suave.

En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua potable durante al menos 15 minutos y consultar a un médico.

Ante cualquier irritación de la piel, ojos o ingestión del producto, acudir al médico, informando sobre el tipo de producto.

En caso de ingestión, no provoque el vómito y busque atención médica de inmediato.

CUIDADO AMBIENTAL

No deseche el producto o el embalaje en el medio ambiente. Efectuar la disposición adecuada de los residuos de acuerdo con la legislación vigente del medio local y la normativa aplicable según las características del producto o material. No reutilice los envases vacíos.

Para más detalles, consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FISPQ) de Contra la Humedad o de los productos mencionados y en el sitio web www.viapol.com.br.

Nota: La información contenida en esta hoja se basa en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Hacemos hincapié en que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, que no están bajo

*nuestro cuidado. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, las condiciones del equipo y la superficie a recubrir. Por lo tanto, no asumimos ninguna responsabilidad por el desempeño y desempeño de cualquier naturaleza como resultado de un uso inadecuado del producto. Este producto requiere mano de obra calificada para su aplicación. Para más aclaraciones consultar con nuestro departamento técnico.”
Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o la información contenida en este folleto sin previo aviso..*