

VIAFOIL

Subcobertura para telhados

DESCRIÇÃO

Subcobertura para telhados feita com filme de polietileno e recoberta com película refletora de alumínio que proporciona excelente proteção impermeável e isolamento térmico às coberturas das edificações.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PARÂMETROS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
Material	-	Folha aluminizada, tecido de rafia e Polietileno
Espessura da manta	mm	≈ 0,18
Gramatura	kg/m ²	0,116
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDADE	RESULTADOS
Resistência a fungos	-	Não propaga
Refletividade	-	96%
Resistência mecânica	kgs/cm	13,1
Redução de temperatura ambiente (mínima)	°C	Até 9,5°C
Emissividade	0,03	u m

VANTAGENS

- Proporciona mecanismo de reflexão ou retenção do calor, diminuindo a temperatura do local no verão e mantendo aquecida no inverno;
- Evita problemas indesejáveis de goteiras e infiltrações, geralmente ocasionados por desgaste natural das telhas, ventos fortes ou por problemas de inclinações;
- Inibi a proliferação de fungos, insetos e roedores;
- Alta durabilidade;

UTILIZAÇÃO

VIAFOIL é indicado para:

- Telhados em geral;

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparo do substrato

Não requer qualquer ajuste estrutural e dispensa uma preparação especial da estrutura do telhado para sua colocação. A superfície deverá estar isenta de pregos ou pontas.

Aplicação do produto:

Desenrole o **Viafoil** sobre os caibros (ou tesouras) paralelamente ao beiral, fixando-os com grampos ou pregos na estrutura da madeira, começando de baixo para cima, no sentido horizontal do telhado.

Deve-se respeitar o transpasse mínimo de 10cm realizando a emenda com o **Viaflex Fita**. Nesta etapa pode-se fazer também uma pré-fixação com pregos nos caibros.

Depois de fixada a manta em toda a área, aplique as ripas (contra-caibros) sobre o **Viafoil** fixando-os com pregos. Em seguida aplique o ripamento conforme o tamanho da telha, e finalize instalando as telhas.

ACABAMENTO

Filme de alumínio em ambos os lados.

RECOMENDAÇÕES DE USO

- Em telhados existentes é recomendada a remoção do telhado para fixação da manta no madeiramento.
- Durante a instalação do **Viafoil**, evitar ondulações na manta e perfurações desnecessárias.

CONSUMO

VIAFOIL	CONSUMO
Manta para subcobertura para telhados em geral	1,15 m ² - considerando sobreposições e perdas

EMBALAGEM

EMBALAGEM	
Bobina com 10m ²	Bobinas de 1,20m largura x 8,33m comprimento
Bobina com 25m ²	Bobinas de 1,20m largura x 20,83m comprimento
Bobina com 50m ²	Bobinas de 1,20m largura x 41,60m comprimento

VALIDADE / ESTOCAGEM

02 (dois) anos a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco e ventilado. Não deixar os rolos expostos a chuva e umidade.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Utilize EPI's adequados e manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte o produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Viafoil** ou dos produtos citados e o site da www.viapol.com.br.

***Nota:** As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*